





Трубки пробоотборные (сифонные)

Пробоотборная трубка предназначена для подключения приборов измерения давления к объектам контроля с температурой рабочих сред до 300 °С. Рабочее давление 25 МПа.

Техническая характеристика:

Эскиз	Обозначения для заказа	Присоед. А	Присоед. В	L1	L2	D
	14-*1Б1ГН-2	наруж. M20x1,5	внутр. (подвижн.) M20x1,5	360	-	100
	14-*21Б10ГН-2	наруж. G1/2"	внутр. (подвижн.) G1/2"	360	-	100
	14-*7Б7Г-2	наруж. 1/2" NPT	внутр. 1/2" NPT	343	-	100
	14-*1Б1ГН-3	наруж. M20x1,5	внутр. (подвижн.) M20x1,5	280	215	100
	14-*21Б10ГН-3	наруж. G1/2"	внутр. (подвижн.) G1/2"	280	215	100
	14-*7Б7Г-3	наруж. 1/2" NPT	внутр. 1/2" NPT	275	219	100
	14-*1Б1ГН-4	наруж. M20x1,5	внутр. (подвижн.) M20x1,5	210	225	100
	14-*1Б1ГН-4 (L130)			135	134	86
	14-*21Б10ГН-4	наруж. G1/2"	внутр. (подвижн.) G1/2"	210	225	100
	14-*21Б10ГН-4 (L130)			135	134	86
	14-*7Б7Г-4	наруж. 1/2" NPT	внутр. 1/2" NPT	216	223	100
	14-*7Б7Г-4 (L130)				137	86
	14-*1Б1ГН-5	наруж. M20x1,5	внутр. (подвижн.) M20x1,5	280	214	-
	14-*1Б1ГН-5 (L90)			95	83	-
	14-*21Б10ГН-5	наруж. G1/2"	внутр. (подвижн.) G1/2"	280	214	-
	14-*21Б10ГН-5 (L90)	наруж. G1/2"	внутр. (подвижн.) G1/2"	95	83	-
	14-*7Б7Г-5	наруж. 1/2" NPT	внутр. 1/2" NPT	246	253	-
	14-*7Б7Г-5 (L90)			90	97	-

* - материал: **Н** – нержавеющая сталь, **С** – углеродистая сталь.