

## Температурное реле показывающее

Температурное реле показывающее (ТРП) предназначено для непрерывной индикации температуры пробы и коммутации реле цепи управления или сигнализации при превышении уставки.

Чувствительным элементом является помехоустойчивый цифровой датчик температуры, размещённый в тонкостенной гильзе измерительного зонда. ТРП снабжено нормально замкнутым/разомкнутым релейным выходом для подключения нагрузки через электрический кабель.



### Техническая характеристика:

| Наименование                                               | ТРП                                                        |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Номинальное давление, РН, МПа                              | 32                                                         |
| Диапазон индикации температуры, °С                         | 0...99                                                     |
| Погрешность измерения температуры, °С                      | ±1                                                         |
| Релейный выход                                             | 24 В, 10 А                                                 |
| Электрическое питание                                      | DC24 В                                                     |
| Защищённость от воздействия окружающей среды по ГОСТ 14254 | IP54                                                       |
| Присоединительные размеры штуцеров                         | обжимные фитинги под трубку наружным диаметром 6 мм, 10 мм |
| Назначенный срок службы, лет                               | 5                                                          |
| Масса, кг, не более                                        | 0,6                                                        |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150                     | УХЛ4                                                       |